

La plate-forme de travail la plus légère du marché version ultra-mobile. Avec ses roues escamotables, elle permet des déplacements sans aucun effort même déployée, pour aller d'une zone de travail à une autre sans être portée. Sécurisée, les 4 roues se rétractent dès l'accès à la première marche. Disponible du 2 au 7 marches. La gamme répond à la norme européenne EN 131-7, au décret 2004-924 et à la norme PIRL 93 353 (hors 7 marches)



- ▶ Disponible du 2 au 7 marches
- ▶ Des roues escamotables Ø75 mm pour faciliter les déplacements déployés
- ▶ Garde-corps rigide 3 côtés avec sangles anti-chute arrière, avec mise en place semi-automatique
- ▶ Manipulation aisée
- ▶ Stabilisateurs à déployer partir du 5 marches.
- ▶ La béquille arrière est étudiée pour passer au-dessus d'obstacles comme des WC (modèles 3 et 4 marches)
- ▶ Marches striées antidérapantes de 80 mm
- ▶ Plate-forme antidérapante 500 x 400 mm avec plinthes intégrées (hauteur : 100 mm)
- ▶ Porte outils compartimenté. Résistance 10kg.

Caractéristiques produit

Usage	Régulier
Utilisation	Sol plat
Hauteur d'accès/de travail maxi (m)	3,64
Matière	Aluminium
Charge maxi (kg)	150
Garantie (ans)	5
Normes	PIRL NFP 93353 ; EN 131-7
Décret	2004-924



Roues escamotables Ø75 mm. Aucun effort, déploiement facilité



Béquille pour passer au-dessus de WC, gaines, rails, ... sur les modèles 3 et 4 marches



Large porte-outils rigide, compartimenté et ergonomique en série.



Plate-forme anti-dérapante avec plinthe



Stabilisateurs indépendants repliables dès le modèle 5 marches.



Marches striées antidérapantes de 80 mm



La plate-forme est comptée comme une marche.

Ref.	H repliée (m)	H plancher/plate-forme (m)	Empattement (m)	Nb marches/échelons	Poids (kg)	H accès/travail (m)	Gencod
02274012	1,85	0,52	0,95	2	17	2,52	3178740234133
02274013	2,05	0,71	1,1	3	19	2,71	3178740234140
02274014	2,3	0,95	1,25	4	21	2,95	3178740234157
02274015	2,55	1,18	1,4	5	21	3,18	3178740234164
02274016	2,78	1,4	1,55	6	24,5	3,4	3178740234171
02274017	3,05	1,64	1,75	7	28	3,64	3178740234188