

VELOCE - GARDE-CORPS SANGLES

PLATE-FORME LÉGÈRE ET MOBILE

Veloce Sangles est la référence des plate-formes individuelles de travail.

Légère, compacte et ultra-mobile, cette plate-forme se faufile partout sur les chantiers.

Sécurité maximale : la plate-forme Veloce Sangles répond à toutes les exigences de sécurité françaises et européennes.

Confort de l'utilisateur : cette plateforme est munie d'une tablette amovible pouvant supporter 25 kg, de crochets (maxi 10 kg) et son faible encombrement facilite son utilisation et son stockage.

Eco-conçu : ce produit a été pensé de sa fabrication à sa fin de vie pour répondre aux enjeux RSE tels que la durabilité, la réparabilité et la recyclabilité.

Classe	Professionnelle
Usage	Régulier
Utilisation	Sol plat
Matériau	Aluminium
Charge maxi (kg)	150
Garantie (an)	5
Norme	PIRL NF P 93353*
Décret	2004-924

* Modèles 2 à 6 marches.

La marque NF certifie la conformité à la norme NF P 93-353 et au Référentiel NF096 (modèles 2 à 6 marches).



Stabilisateurs à réglage millimétrique



Sabots entrants antidérapants



Roues escamotables



Articulations monoblocs robustes




Garde-corps sangles



Système de repliement des garde-corps



Marches 80 mm



Plancher antidérapant 500 x 400 mm en bois éco-sourcé



Crochet anti-soulèvement



Tablette porte-outils amovible



Veloce garde-corps Sangles 4 marches



Produit certifié NF. Organisme certificateur : AFNOR Certification, 11 rue Francis de Pressensé, F-93571 La Plaine Saint Denis Cedex. Référentiel de certification : NF équipements de chantier (NF096) disponible sur www.marque-nf.com. Une plate-forme individuelle roulante (ou plate-forme individuelle roulante légère) certifiée NF doit impérativement être utilisée avec tous les éléments figurant dans la nomenclature du modèle. Tous droits réservés. Images non contractuelles.

- Garde-corps rigide 3 côtés avec sangles de protection antichute arrière
- Roues escamotables pour une mobilité rapide et optimale
- Marches antidérapantes 80 mm
- Porte-outils compartimenté amovible, résistance 25 kg, avec crochets intégrés (maxi 10kg)
- Plancher 500 x 400 mm antidérapant en bois éco-sourcé
- Espace de travail ergonomique
- Stabilisateurs rétractables à réglage millimétrique



Bâtiment
Second oeuvre



Maintenance
Entretien



Finition Déco
Peinture

VELOCE - GARDE-CORPS SANGLES

Référence		 (m)	 (m)	 (m)	 (m)	 (m)	 (m)	 (m)	 (kg)	
02274112	2	1,84	0,28	0,48	2,48	0,94	0,68	0,68	16,2	3178740247775
02274113	3	2,07	0,28	0,7	2,7	1,09	0,68	1,46	20,1	3178740247782
02274114	4	2,33	0,28	0,94	2,94	1,26	0,68	1,46	21,4	3178740247789
02274115	5	2,58	0,28	1,17	3,17	1,41	0,68	1,6	23,1	3178740247805
02274116	6	2,83	0,28	1,4	3,4	1,57	0,68	1,79	24,4	3178740247812
02274117	7	3,08	0,31	1,63	3,63	1,76	0,68	2,12	26,5	3178740247102

La plate-forme est comptée comme une marche.

	 Hauteur du produit replié	 Épaisseur du produit replié	 Hauteur de la plate-forme / du plancher	 Hauteur de travail	 Empattement au sol	 Largeur (hors tout sans stabilisateur)	 Largeur (hors tout avec stabilisateur)	 Poids	 Gencod
--	----------------------------------	------------------------------------	---	------------------------	---------------------------	---	---	-----------	------------

Retrouvez une sélection de pièces de rechange sur :
boutique.tubescacomabi.com

boutique en ligne

