## **COMPACT FIBRE**

## L'essentiel professionnel, l'isolation en plus

Le marchepied COMPACT fibre est un marchepied conçu en mixte fibre de verre et aluminium. Il répond à la norme EN 50528, au décret 96 333 et est labellisé NF. Disponible de 3 à 7 marches, il vous permet d'accéder en toute sécurité à une hauteur maximum de 3,61 m. Ses marches mesurent 80 mm de profondeur, son porte-outils dispose d'un crochet porte-seau et sa plate-forme d'un crochet anti-repliement pour une dimension de 250 x 250 mm. Extrêmement léger et compact replié il se transporte et se stocke facilement. Les modèles 6 et 7 marches ont deux sangles.



Modèle 5 marches





Maxi sécurité anti-basculement avant

Verrou automatique anti-soulèvement du repose-pieds

- Marches de 80mm striées antidérapantes.
- ▶ Plate-forme de 250 x 250 mm.
- Les articulations en aluminium sont anti-grippage.
- ▶ Béquille arrière plus large que le plan de montée pour une meilleure stabilité.
- Les montants en fibre de verre garantissent contre les chocs électriques

Caractéristiques produit						
Usage	Intensif					
Utilisation	Sol plat					
Hauteur d'accès/de travail maxi (m)	3,61					
Matière	Fibre de verre					
Charge maxi (kg)	150					
Garantie (ans)	2					
Normes	EN 50528					
Décret	96333					
Recommandations	Test électrique EN 50528					
Label NF //						









Porte-outils avec logement perceuse et visserie

Liaison sertie carrée sans vis ni rivet. Marche largeur 80 mm

Sabot enveloppant antidérapant à plans coupés réf. 09007063

04472006 et 04472007 avec 2 sangles.

Le repose-pieds est compté comme une marche. Livré emballé sous film.

Ref.	H repliée (m)	H plancher/plate- forme (m)	Empattement (m)	Nb marches/éch- elons	Poids (kg)	Larg. à la base (m)	Larg. de la béquille à la base (m)	H accès/travail (m)	Gencod
04472003	1,45	0,69	0,44	3	5,9	0,52	0,41	2,69	3178740027759
04472004	1,7	0,92	0,46	4	6,9	0,55	0,44	2,92	3178740027766
04472005	1,95	1,15	0,49	5	8	0,57	0,46	3,15	3178740027773
04472006	2,2	1,38	0,51	6	9,4	0,6	0,49	3,38	3178740027780
04472007	2,45	1,61	0,54	7	11	0,63	0,51	3,61	3178740027797



