

MODULACIER

Le confort sur-mesure

Ce marchepied tout en aluminium avec marches caillebotis en acier est disponible de 1 à 5 marches pour atteindre jusqu'à 3 mètres hauteur travail. Ses marches en caillebotis antidérapantes d'une largeur de 560 x 200 mm et sa plate-forme de 560 x 400 mm garantissent confort et sécurité dans les environnements les plus extrêmes.



Modèle 3 marches



1 marche



2 marches



3 marches



4 marches



5 marches

- ▶ Gamme complète : 5 hauteurs d'accès avec deux types de marches : aluminium strié ou acier caillebotis.
- ▶ Les marches sont remplaçables.
- ▶ Ce produit est un moyen d'accès et non un poste de travail.
- ▶ Marchepied d'appoint très souvent utilisé dans l'industrie.
- ▶ Plate-forme de 560 x 400 mm et marches de largeur 200 mm.
- ▶ Des rampes latérales en série ou en option peuvent se monter pour accroître la sécurité anti-chute.

Caractéristiques produit

Usage	Intensif
Utilisation	Sol plat
Hauteur d'accès/de travail maxi (m)	3
Matière	Acier
Charge maxi (kg)	150
Garantie (ans)	5
Normes	EN 14183
Décret	96333



Roulettes amovibles en option en position travail réf. 02379813



Kit rampe (vendu à l'unité) réf. 02379814



Modèle avec 2 rampes latérales et 1 kit roulettes

Option 1 rampe latérale : 02379814 - Option kit roulettes : 02379813

Ref.	H plancher/plate-forme (m)	Empattement (m)	Nb marches/échelons	Poids (kg)	Larg. à la base (m)	H accès/travail (m)	Gencod
02379841	0,2	0,4	1	4,80	0,5	2,2	3178740152963
02379842	0,4	0,64	2	10,40	0,67	2,4	3178740152970
02379843	0,6	0,86	3	14,30	0,67	2,6	3178740152987
02379844	0,8	1,07	4	19,10	0,67	2,8	3178740152994
02379845	1	1,28	5	23,30	0,67	3	3178740153007