

# MP PRO AVEC RAMPES ET ROULETTES

## La référence européenne des professionnels avec rampes en série

Le MP PRO avec rampes et roulettes est un marchepied en aluminium anodisé testé pour des usages ultra-intensifs. Disponible de 5 à 9 marches, il permet d'accéder à une hauteur maximum de 3,98m. Ses sabots enveloppants haute sécurité, ses marches de 90 mm avec système de rotation breveté, sa tablette époxy et ses articulations monobloc font du MP PRO le marchepied par excellence. Il dispose d'un porte-outils avec crochet porte-seau et d'un compartiment refermable pour la visserie. Sa base évasée lui donne une excellente stabilité. Il répond à la norme EN 131 et au décret 96 333 et est labellisé NF. Les modèles 7 et 9 marches ont deux sangles de sécurité.



### SÉCURITÉ MAXI

- ▶ Rampes d'accès
- ▶ Les roulettes sont auto escamotables et se bloquent dès la montée. Stabilisation parfaite. Transport aisé.
- ▶ Sabots enveloppants haute sécurité antidérapants interchangeables
- ▶ Montants de 50mm
- ▶ Marches striées espacées de 22 cm
- ▶ Liaisons montants / échelons anti-rotation brevetées
- ▶ Les rampes facilitent et sécurisent les accès
- ▶ Repose-pieds fonte d'alu antidérapant peint époxy

### LONGÉVITÉ EXTRÊME

- ▶ Articulation avec insert polyamide: pas de grippage, pas d'usure
- ▶ Barre anti-écartement à l'extrémité
- ▶ Testé 1000 fois plus que les exigences de la réglementation
- ▶ Articulation monobloc
- ▶ NF

### CONFORT ET STABILITÉ

- ▶ Montants anodisé pour un travail, mains propres
- ▶ Liaison montants/marches avec pièce technique d'extrémité anti-rotation
- ▶ Évasement du plan de montée, supérieur aux exigences de la norme, pour garantir une stabilité exceptionnelle

#### Caractéristiques produit

<b>Usage</b>	Ultra intensif
<b>Utilisation</b>	Sol plat
<b>Hauteur d'accès/de travail maxi (m)</b>	3,98
<b>Matière</b>	Aluminium
<b>Charge maxi (kg)</b>	150
<b>Garantie (ans)</b>	5
<b>Normes</b>	EN 131
<b>Décret</b>	96333
<b>Label NF //</b>	

Ref.	H repliée (m)	H plancher/plate-forme	Empattement	Nb marches/échelons	Poids (kg)	Larg. (sans stab)	Exigences mini EN131	H accès/travail (m)	Gencod
02370005-026	1,97	1,10	1,10	5	8,70	0,46	0,46	3,10	3178740078041
02370007-026	2,46	1,54	1,41	7	11,50	0,51	0,51	3,54	3178740053178
02370009-026	2,94	1,98	1,71	9	14,60	0,56	0,56	3,98	3178740100001