## **PLATINIUM 500 COULISSE À CORDE 2 PLANS**

## Le top du confort et de la sécurité

L'échelle en aluminium Platinium 500 se compose de 2 plans et d'un système de coulisse à corde permettant d'accéder jusqu'à 10,88 m. Ses stabilisateurs latéraux réglables, ses sabots orientables, ses montants renforcés et ses échelons orientés en font l'échelle la plus qualitative du marché. Elle répond aux normes EN 131, au décret 96333. Elle est labellisée NF.



Les échelons sont orientés et présentent une surface plate sous le pied pour un meilleur

- Le plan supérieur est équipé de roulettes de déploiement en caoutchouc gris anti-trace pour faciliter le déploiement sur les façades.
- ▶ Mise en place des stabilisateurs rapide et intuitive pour une meilleure stabilité.
- Les patins articulés au sol assurent une parfaite stabilité de ces modèles de grande hauteur.
- Les semelles des patins sont perçées pour que les professionnels qui le souhaitent puissent fixer à l'aide d'un clou de charpentier l'échelle dans le sol.
- ► Cette échelle est la référence recherchée par les couvreurs.

Caractéristiques produit							
Usage	Ultra intensif						
Utilisation	Sol plat						
Hauteur d'accès/de travail maxi (m)	10,88						
Matière	Aluminium						
Charge maxi (kg)	150						
Garantie (ans)	5						
Normes	EN 131						
Décret	96333						
Label NF //							

Ultra-résistance de l'échelon grâce au triple sertissage

Échelons 30x30 mm. Orientés, le pied repose à plat.

Profils des montants surdimensionnés pour plus de stabilité



Stabilisateurs rabattables pour le stockage



Utilisation possible contre un mur



Coulisse à corde avec hasculeur automatique alu extrudé

Semelle antidérapante interchangeable



Roulettes de déploiement Ø 125 mm

Ref.	H repliée (m)	H déployée (m)	Nb marches/ échelons	Poids (kg)	Larg. hors tout sans stab. (m)	Larg. hors avec stab. (m)	Larg. à la base (m)	Section	H accès/travail max (m)	Gencod
02532311	2,98	4,98	2x11	20,5		1,25		76	5,88	3178740162559
02532313	3,48	5,98	2x13	23		1,25		76	6,88	3178740162566
02532316	4,23	6,98	2x16	27	0,609	1,25	0,609	76	7,88	3178740162573
02532318	4,73	7,98	2x18	29,5		1,25		76	8,88	3178740162580
02532320	5,23	8,98	2x20	35		1,27		90	9,88	3178740162597
02532322	5,73	9,98	2x22	41,5		1,27		101	10,88	3178740162603





