

# SIMPLE ISOLANTE

## L'ATOUT DES ÉLECTRICIENS

**BOUTIQUE EN LIGNE**  
Commandez vos pièces de rechange  
[www.boutique.tubesca-comabi.com](http://www.boutique.tubesca-comabi.com)

Cette échelle mixte aluminium / fibre de verre répond aux normes EN 50528, EN 131, au décret 96333 et au label NF. Elle protège des risques électriques et propose une parfaite stabilité grâce à son embase et ses sabots renforcés.



- ▶ Montants en fibre de verre pour garantir contre les chocs électriques jusqu'à 10000V.
- ▶ Échelons en aluminium pour une plus grande légèreté du produit.
- ▶ Très bonne prise en main, facile et rapide à mettre en position.
- ▶ Modèles de -3,00m : Sabots crantés antidérapants
- ▶ Modèles +3,00m : Ajout d'une embase stabilisatrice avec sabots renforcés

### Caractéristiques produit

<b>Usage</b>	Ultra intensif
<b>Utilisation</b>	Sol plat
<b>Hauteur d'accès/de travail maxi (m)</b>	5,93
<b>Matière</b>	Fibre de verre
<b>Charge maxi (kg)</b>	150
<b>Garantie (ans)</b>	2
<b>Normes</b>	EN 131, EN 50528
<b>Décret</b>	96333
<b>Label NF //</b>	

Embase stabilisatrice pour plus de sécurité (modèles +3 mètres)	Sabots enveloppants haute sécurité (modèle -3 mètres)	Échelons 30 x 30 mm
---	---	---------------------

Livré emballé sous film.

Ref.	H déployée (m)	Nb marches/échelons	Larg. hors avec stab. (m)	Larg. à la base (m)	Section	H accès/travail max (m)	Gencod
04310108	2,41	8	-	0,36	66	3,31	3178740185640
04310110	2,97	10	-	0,36	66	3,87	3178740185657
04310112	3,63	12	0,81	0,36	66	4,53	3178740185664
04310114	4,19	14	0,81	0,36	66	5,09	3178740185671
04310117	5,03	17	0,91	0,36	66	5,93	3178740185688