

# NEOLIUM 300 LINE

## LA PERFORMANCE DE L'ALUMINIUM SOUDÉ

**BOUTIQUE EN LIGNE**  
Commandez vos pièces de rechange  
[www.boutique.tubesca-comabi.com](http://www.boutique.tubesca-comabi.com)



- ▶ Garde-corps lisses
- ▶ Structure en aluminium soudé, montants et échelons Ø50 mm
- ▶ Plinthes rapportées aluminium
- ▶ Roues Ø200 mm avec blocage surpuissant et réglage millimétrique
- ▶ Décalage de niveau intégré

### Caractéristiques produit

<b>Usage</b>	Ultra intensif
<b>Utilisation</b>	Sol plat et dénivelé
<b>Hauteur d'accès/de travail maxi (m)</b>	14
<b>Matière</b>	Aluminium
<b>Charge maxi (kg/m<sup>2</sup>)</b>	200
<b>Garantie (ans)</b>	5
<b>Normes</b>	EN 1004/1
<b>Décret</b>	2004/924



Plinthes 150 mm aluminium amovibles à mise en place rapide



Garde-corps lisses



Platine de stabilisateur anti-dérivant orientable



Roues Ø200 mm avec blocage surpuissant et réglage millimétrique



Système de liaison fiable en un seul geste

Ref.	H hors tout (m)	H plancher/plate-forme (m)	Nb planchers	Poids (kg)	Larg. hors tout sans stab. (m)	Larg. hors tout avec stab. (m)	Long. hors tout sans stab. (m)	Long. hors tout avec stab. (m)	H accès/travail max (m)	Gencod
02923802	3,13	2	1	119	0,92	3,42	3,26	5,66	4	3534740166117
02923804	5,13	4	2	184	0,92	3,42	3,26	5,66	6	3534740166124
02923806	7,13	6	3	248	0,92	3,42	3,26	5,66	8	3534740166131
02923808	9,13	8	4	329	0,92	4,71	3,26	6,9	10	3534740166148
02923810	11,13	10	5	393	0,92	4,71	3,26	6,9	12	3534740166155
02923812	13,13	12	6	457	0,92	4,71	3,26	6,9	14	3534740166162