

NEOLIUM 400 LINE

LA PERFORMANCE DE L'ALUMINIUM SOUDÉ

BOUTIQUE EN LIGNE
 Commandez vos pièces de rechange
www.boutique.tubescacomabi.com



- ▶ Garde-corps lisses
- ▶ Structure en aluminium soudé, montants et échelons Ø50 mm
- ▶ Plinthes rapportées aluminium
- ▶ Roues Ø200 mm avec blocage surpuissant et réglage millimétrique
- ▶ Décalage de niveau intégré
- ▶ Dimensions du plancher : 1,90 x 1,32 m

Caractéristiques produit

Usage	Ultra intensif
Utilisation	Sol plat et dénivelé
Hauteur d'accès/de travail maxi (m)	14
Matière	Aluminium
Charge maxi (kg/m²)	200
Garantie (ans)	5
Normes	EN 1004//1
Décret	2004/924




Plinthes 150 mm aluminium amovibles à mise en place rapide



Garde-corps lisses



Platine de stabilisateur anti-dérapant orientable



Roues Ø200 mm avec blocage surpuissant et réglage millimétrique



Système de liaison fiable en un seul geste

Ref.	H hors tout (m)	H plancher/plate-forme (m)	Nb planchers	Poids (kg)	Larg. hors tout sans stab. (m)	Larg. hors avec stab. (m)	Long. hors tout sans stab. (m)	Long. hors tout avec stab. (m)	H accès/travail max (m)	Gencod
02924802	3,13	2	1	138	1,64	4,31	2,26	4,66	4	3534740166179
02924804	5,13	4	2	215	1,64	4,31	2,26	4,66	6	3534740166186
02924806	7,13	6	3	291	1,64	4,31	2,26	4,66	8	3534740166193
02924808	9,13	8	4	384	1,64	5,4	2,26	5,9	10	3534740166209
02924810	11,13	10	5	461	1,64	5,4	2,26	5,9	12	3534740166216
02924812	13,13	12	6	537	1,64	5,4	2,26	5,9	14	3534740166223