

NEOLIUM SX

LE PASSE-PARTOUT

Neolium SX en aluminium pour un usage ultra intensif, une utilisation sur sol plat et dénivelé et une hauteur de travail maximum de 7,8m. Le produit répond à la norme EN 1004-1 et au décret 2004-924.



- ▶ Décalage de niveau intégré
- ▶ Structure en aluminium soudé, montants et échelons Ø50 mm
- ▶ Base pliante amovible
- ▶ Plancher de 165 x 60 cm
- ▶ Système de liaison breveté «Ergoblock®»
- ▶ Montage en sécurité avec système «T-Grip»
- ▶ Des roues Ø 125 mm en polypropylène noires, anti-trace

Caractéristiques produit

Usage	Intensif
Utilisation	Sol plat et dénivelé
Hauteur d'accès/de travail maxi (m)	7,8
Matériau	Aluminium
Charge maxi (kg/m²)	200
Garantie (ans)	5
Normes	EN 1004/1
Décret	2004/924



Plancher bois avec plinthes amovibles



Garde-corps lisses



Base pliante amovible



Structure en aluminium soudé, montants et échelons Ø50 mm



Décalage de niveau intégré



Montage en sécurité avec système T-Grip



Roues Ø125 mm anti-traces



Système de liaison Ergoblock® breveté, blocage fiable d'un seul geste

Ref.	H hors tout (m)	H plancher/plate-forme (m)	Nb planchers	Poids (kg)	Larg. hors tout sans stab. (m)	Larg. hors avec stab. (m)	Long. hors tout sans stab. (m)	Long. hors tout avec stab. (m)	H accès/travail max (m)	Gencod
02920002	3,2	2	1	61	0,9	2,6	1,9	3,6	4	3534740161990
02920003	3,9	2,8	1	70,4	0,9	2,6	1,9	3,6	4,8	3534740162003
02920004	4,7	3,6	2	106,2	0,9	3,9	1,9	4,9	5,6	3534740162010
02920005	6,2	5	2	117	0,9	3,9	1,9	4,9	7	3534740162027
02920007	6,9	5,8	3	143	0,9	3,9	1,9	4,9	7,8	3534740174846