





Date de vérification :	Site :	Date gravage :
Nom du vérificateur :	Adresse :	




Effectuer un contrôle visuel avant chaque utilisation Effectuer un contrôle formalisé tous les 6 mois dans la fiche de vérification Avant tout contrôle, isoler le produit et le mettre en sécurité	CONFORMITÉ	
Contrôle général du produit : Contrôler visuellement l'état général du produit	OUI	NON
Contrôler l'absence de profils et/ou composants endommagés (choc, perforation, ...) * Si les montants sont endommagés, l'échelle doit être détruite	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Vérifier que toutes les fixations (sertissages, vis/écrous, rivets) sont correctement serrées	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Relever la date de gravage située sur le montant du produit (année - n° jour) Exemple : 2020 - 032	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>




Manchon : Vérifier la présence du verrou à chaîne sur chaque manchon	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
S'assurer de la présence du rivet sur chaque manchon	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Vérifier l'absence de jeu entre le manchon et le montant d'échelle * S'il y a du jeu entre les deux éléments, le produit ne doit pas être utilisé	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



Patin : Vérifier le bon état de chaque patin (absence de déchirure ou de partie manquante)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Vérifier la présence de la vis et son serrage	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



Echelons : Vérifier l'absence de jeu entre les liaisons bleues et les échelons	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Vérifier l'absence de jeu entre les liaisons bleues et les montants d'échelle	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Vérifier que les jonctions bleues ne sont pas cassées ou fissurées	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



Crochet de faitage : Vérifier la dimension intérieure entre les cintres pour contrôler la déformation du crochet (287mm +/- 10 et 300mm +/- 10)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Vérifier le bon état de chaque sabot (absence de déchirure ou de partie manquante)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



Roues : Vérifier que les roues ne sont pas endommagées et qu'elles sont correctement fixées sur le support	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Vérifier que les supports de roues ne sont pas déformés	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Conclusion produit : apte <input type="checkbox"/> à réparer** <input type="checkbox"/> à réformer <input type="checkbox"/>
Pour les pièces détachées, se référer à la fiche SAV disponible en ligne dans l'onglet "Centre de documentation" (catégorie Vues éclatées SAV) : https://www.tubescacomabi.com/fr/centre-de-documentation
Date prochaine vérification :

** Les réparations doivent être faites par une personne compétente. Le produit doit être vérifié après réparation.