

# MAGNUM 3

## LE MARCHEPIED HAUTE SÉCURITÉ

Le Magnum 3 est un marche-pied en aluminium pour un usage ultra-intensif. Il répond à la norme EN 131 et au décret 96 333. Il est labellisé NF (sauf le modèle 12 marches). Disponible de 4 à 12 marches. Ses doubles rampes, ses marches striées antidérapantes, sa large plate-forme permettent d'accéder en toute sécurité à une hauteur maximum de 4,84 m. Il dispose d'un large porte-outils en aluminium et deux roues de déplacement.



Modèle 5 marches

- ▶ Montants en tube rond diamètre 50 mm extrêmement rigides et résistants
- ▶ Système de repose-pieds aluminium pliant et hyper robuste
- ▶ Large plate-forme 390 x 382 mm
- ▶ Grandes marches de 100 mm striées antidérapantes
- ▶ Rampes d'accès pour une sécurité maximum à la montée et à la descente
- ▶ Les embouts de marches sont en aluminium moulé anti-rotation (brevet n° 9906091)
- ▶ Sabots enveloppants haute sécurité
- ▶ Grand espace sous repose-pieds : 770 mm
- ▶ Les roulettes sur le plan de béquille facilitent le déplacement lorsque le produit est replié
- ▶ Sangle anti-écartement pour les modèles 8/9/10/12 marches

### Caractéristiques produit

<b>Usage</b>	Ultra intensif
<b>Utilisation</b>	Sol plat
<b>Hauteur d'accès/de travail maxi (m)</b>	4,84
<b>Matière</b>	Aluminium
<b>Charge maxi (kg)</b>	150
<b>Garantie (ans)</b>	5
<b>Normes</b>	EN 131
<b>Décret</b>	96 333
<b>Label NF //</b>	



Embout de marche aluminium moulé anti-rotation



Sabots enveloppants montants Ø 50 mm



Tablette aluminium porte-outils avec porte-seau intégré



Système de verrouillage du garde-corps



Roulettes de déplacement (Ø100 mm)



Le repose-pieds est compté comme une marche. 2 sangles de sécurité pour les modèles 02376508 à 02376512.

Ref.	H repliée (m)	H plancher/plate-forme (m)	Empatement (m)	Nb marches/échelons	Poids (kg)	Larg. à la base (m)	H accès/travail (m)	Gencod
02376504	2,13	0,95	0,98	4	15	0,75	2,95	3178740215200
02376505	2,38	1,20	1,14	5	16,6	0,75	3,20	3178740215217
02376506	2,63	1,42	1,30	6	18,3	0,75	3,42	3178740215224
02376507	2,88	1,66	1,46	7	20	0,78	3,66	3178740215231
02376508	3,13	1,90	1,62	8	22	0,81	3,90	3178740215248
02376509	3,38	2,13	1,78	9	23,7	0,84	4,13	3178740215255
02376510	3,63	2,37	1,94	10	25,5	0,87	4,37	3178740215262
02376512	4,13	2,84	2,26	12	29,3	0,93	4,84	3178740215279