

# T-ONE 155 PLIANT

## LE PLIANT ALU ÉCONOMIQUE


Le T-ONE 155 pliant est un échafaudage roulant aluminium avec un plancher de 141 x 60 cm. Sa base pliante permet un montage ultra rapide et un encombrement minimum, ce qui facilite son transport. Sa structure légère et son dimensionnement hors tout le rendent particulièrement adapté dans les espaces intérieurs. Il répond à la norme EN 1004 et au décret 2004-924. Il répond aux exigences de MDS à une personne. Il permet une hauteur de travail maximum de 7,70 mètres.



- ▶ La base pliante de ce modèle en fait un échafaudage très stable qui ne prend pas de place en stockage et transport.
- ▶ C'est le bon choix pour des travaux rapides sur sol plat.
- ▶ La sécurité est totale avec des lisses et sous-lisses mises en place en sécurité par une personne grâce au système de perche télescopique breveté « T-GRIP ».
- ▶ C'est le meilleur rapport qualité prix pour un échafaudage conforme aux exigences des normes et décrets.

### Caractéristiques produit


<b>Usage</b>	Régulier
<b>Utilisation</b>	Sol plat
<b>Hauteur d'accès/de travail maxi (m)</b>	7,7
<b>Matière</b>	Aluminium
<b>Charge maxi (kg/m²)</b>	200
<b>Garantie (ans)</b>	3
<b>Normes</b>	EN 1004
<b>Décret</b>	2004//924



Système T-GRIP pour un montage et démontage en totale sécurité



Montage rapide sans outil



Roues Ø 125 mm à blocage. Blocage ultra-puissant des roues



Ref.	H hors tout (m)	H plancher/plate-forme (m)	Nb planchers	Poids (kg)	Larg. hors tout sans stab. (m)	Larg. hors avec stab. (m)	Long. hors tout sans stab. (m)	Long. hors tout avec stab. (m)	H accès/travail max (m)	Gencod
22401516	1,8	0,7	1	29,4	0,77		1,75		2,7	3178740203672
22401521	2,8	1,7	1	51,7	0,77	3,03	1,75	4,2	3,7	3178740117979
22401531	3,8	2,7	1	64,8	0,77	3,03	1,75	4,2	4,7	3178740117986
22401541	4,8	3,7	2	92	0,77	3,03	1,75	4,2	5,7	3178740117993
22401551	5,8	4,7	2	97,1	0,77	3,03	1,75	4,2	6,7	3178740118006
22401561	6,8	5,7	2	104,4	0,77	3,03	1,75	4,2	7,7	3178740118013