

Cet échafaudage roulant, télescopique est le couteau suisse de l'échafaudage, quelle que soit votre utilisation. Un outil complet, breveté, fabriqué en France et conforme à la réglementation. Il permet de travailler jusqu'à 4,80m. Sa hauteur est réglable tous les 25cm. Grâce à sa compacité il est très facile de le déplacer. Sa structure en un tenant, permet un montage en MDS par une personne en moins de 3 minutes. Disponible en deux modèles, il saura répondre à tous vos besoins.



- ▶ Montage facile par une seule personne.
- ▶ Déplacement sur 4 roues à blocage.
- ▶ Plancher antidérapant 1,54 x 0,60 m et trappe d'accès par l'intérieur.
- ▶ 2 modèles hauteur travail 4 m et 4,80 m. Hauteur réglable tous les 25 cm.
- ▶ Plinthes repliables intégrées au plancher.
- ▶ Montage et démontage en sécurité.
- ▶ 2 garde-corps monoblocs repliables.
- ▶ 4 stabilisateurs repliables individuellement à réglage millimétrique.
- ▶ Échelles équipées d'un appareil d'enclenchement à retour automatique.
- ▶ Le kit Embarq est vendu en option (référence : 20405100). Il est fortement conseillé pour faciliter le rangement du X'Tower dans les véhicules.

### Caractéristiques produit

<b>Usage</b>	Intensif
<b>Utilisation</b>	Sol plat et dénivelé
<b>Hauteur d'accès/de travail maxi (m)</b>	4,8
<b>Matière</b>	Aluminium
<b>Charge maxi (kg/m²)</b>	200
<b>Garantie (ans)</b>	2
<b>Normes</b>	EN 1004-1
<b>Décret</b>	2004/924



Poignée de réglage et de blocage



Système de blocage des plinthes



Appareil d'enclenchement aluminium renforcé à retour automatique



Roues Ø 150 mm, réglage individuel tous les 12,5 mm sur 175 mm



Le kit Embarq est vendu en option. Il est fortement conseillé pour faciliter le rangement du X'Tower dans



Ref.	H hors tout (m)	H plancher/plate-forme (m)	Poids (kg)	Larg. hors tout sans stab. (m)	Larg. hors tout avec stab. (m)	Long. hors tout sans stab. (m)	Long. hors tout avec stab. (m)	H accès/travail max (m)	Gencod
22405520	3,1	2	62	0,84	2,05	1,7	2,44	4	3178740162009
22405530	3,85	2,8	72	0,84	2,05	1,6	2,34	4,8	3178740162016
20405100			2,20						3178740168971